

全方位門禁讀頭

多款門禁讀頭，提供全方位的運用

AR-661U

AR-721K

AR-725U/
AR-725U-M

AR-725K/
AR-725K-M

AR-721U

AR-737H/U

AR-331K

AR-331U

▶ 可輕鬆的整合支援

▶ 內建看門狗
自我偵測防止當機

▶ 時尚流線造型

▶ 可輸出唯根及ABA等訊號
因應控制器作調整

▶ 內建防破壞開關

▶ 防塵/防水
設計等級



辦公化管理



樓層管制



停車管理



一進一出

Comprehensive



門禁讀頭系列 AR-331U/AR-661U/AR-721U/AR-737HU AR-725U/AR-331K/AR-721K/AR-725K

產品規格

長距離讀頭
AR-661U



讀頭
AR-721U



讀頭
AR-737H/U



按鍵型讀頭
AR-721K



感應頻率	125kHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz
工作電壓	12-16VDC	9-16VDC		9-16VDC		9-16VDC	10-24VDC
資料傳輸標準	EM Standard	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	33-60cm	6-12cm	3-8cm	10-20cm	3-8cm	10-18cm	3-8cm
讀/寫功能	Read Only	Read Only	Read/Write	Read Only	Read/Write	Read Only	Read/Write
消耗功率	<3W	<1W		<1W		<1W	
通訊介面	Wiegand, ABA-II, ASYNC	Wiegand, ABA-II, ASYNC		RS-485(737H Only) Wiegand, ABA-II, ASYNC(737U)		Wiegand, ABA-II, ASYNC	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	9600 bps(N,8,1)		9600 bps(N,8,1)		9600 bps(N,8,1)	
環境溫度	-20℃ to +60℃	-20℃ to +60℃		-20℃ to +60℃		-20℃ to +60℃	
按鍵	No	No		No		Yes	
指示器	3組LED+1組蜂鳴器	1組雙色LED+1組蜂鳴器		1組雙色LED+1組蜂鳴器		1組雙色LED+1組蜂鳴器	
防水指數	IP56	IP56(選購)		IP56(選購)		No	
外殼材質	ABS	ABS		ABS		ABS	
顏色	深灰	標準: 黑/灰/銀 選購: 白/藍/綠/黃/橘/紅		深灰		深灰/銀色	
外型尺寸(mm)	228(L)X228(W)X38(H)	81(L)X43(W)X18(H)		113(L)X71(W)X36(H)		111(L)X77(W)X26(H)	
重量(g)	1000±50	40±10		80±10		90±10	

金屬讀頭
AR-331U



金屬按鍵型讀頭
AR-331K



讀頭
AR-725U
AR-725U-M



按鍵型讀頭
(觸碰式背光)
AR-725K
AR-725K-M



感應頻率	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz
工作電壓	9-16VDC		9-16VDC		9-16VDC		9-16VDC	
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC	EM Standard	·ISO14443A (可選購) ·ISO15693 ·DESFire ·PSAM ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7cm	1-3cm	3-7cm	1-3cm	5-15cm(725U) 5-8cm(725U-M)	3-8cm(725U) 3-5cm(725U-M)	5-15cm(725K) 5-8cm(725K-M)	3-8cm(725K) 3-5cm(725K-M)
讀/寫功能	Read Only	Read/Write	Read Only	Read/Write	Read Only	Read/Write	Read Only	Read/Write
消耗功率	<1W		<1W		<1W		<1W	
通訊介面	Wiegand, ABA-II, ASYNC		Wiegand, ABA-II, ASYNC		Wiegand, ABA-II, ASYNC		Wiegand, ABA-II, ASYNC	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)		9600 bps(N,8,1)		9600 bps(N,8,1)		9600 bps(N,8,1)	
環境溫度	-20℃ to +60℃		-20℃ to +60℃		-20℃ to +60℃		-20℃ to +60℃	
按鍵	No		觸碰式背光面板		No		觸碰式背光面板	
指示器	2組LED+1組蜂鳴器		2組LED+1組蜂鳴器		3組LED+1組蜂鳴器		1組雙色LED+1組蜂鳴器	
防水指數	IP56		IP56		IP55		IP55	
外殼材質	鋅合金		鋅合金		鋅合金+PC(725U-M) / PC(725U) 標準: 黑/灰/銀 選購: 白/藍/綠/黃/橘/紅		鋅合金+PC(725K-M) / PC(725K) 標準: 黑/灰/銀 選購: 白/藍/綠/黃/橘/紅	
顏色	金屬銀		金屬銀		鋅合金+PC(725U-M) / PC(725U) 標準: 黑/灰/銀 選購: 白/藍/綠/黃/橘/紅		鋅合金+PC(725K-M) / PC(725K) 標準: 黑/灰/銀 選購: 白/藍/綠/黃/橘/紅	
外型尺寸(mm)	154(L)X51(W)X21(H)		154(L)X51(W)X21(H)		79(L)X110(W)X26(H) (725U) 125(L)X89(W)X30(H) (725U-M) 150±10(725U) / 400±10(725U-M)		79(L)X110(W)X26(H) (725K) 125(L)X89(W)X30(H) (725K-M) 150±10(725K) / 400±10(725K-M)	
重量(g)	270±10		270±10		150±10(725U) / 400±10(725U-M)		150±10(725K) / 400±10(725K-M)	

產品架構

