Secuble AVVR 電源線

產品特色

- 聚氯乙烯絕緣安裝使用阮電纜
- 符合JB/T 8734.4-2016 或Q/LJX 014-2017標準規定
- 額定電壓Uo/U為300/300V
- 絕緣火花電壓 最小 3000V
- 長期允許工作溫度應不超過70℃
- 最小彎曲半徑不小於電纜外徑的10倍
- 導體使用裸銅，多根細銅絲絞合
- 線芯絕緣為彩色聚氯乙烯絕緣或黑色線芯白色數字按順序編號
- 絕緣線芯最優節距絞合成纜
- 聚氯乙烯護套
- 廣泛應用於安防監控報警系統、樓宇對講系統、電器內部裝線控制用線、電腦、儀表和電子設備及自動化裝置等信號控制用線

產品參數

產品型號	AVVR- (4×0.2)	AVVR- (4×0.75)	AVVR- (6×0.5)	AVVR- (8×0.2)
圖片				
芯數	4	4	6	8
標稱截面（㎜²）	0.2	0.75	0.5	0.2
導體內單絲根數	12	24	28	12
平均外徑	下限：4.2 上限：5.4	下限：6.6 上限：8.3	下限：6.7 上限：8.7	下限：6.5 上限：8.5
20℃時導體電阻最大值Ω/km	銅芯：92.3 鍍錫銅芯：95.0	銅芯：26	銅芯：39	銅芯：69.2 鍍錫銅芯：71.2
70℃時絕緣電阻最小值MΩ・km	0.013	0.011	0.012	0.013