

seewo 希沃

教育數字化工具及服務提供者



F6系列

希沃交互智能平板

一體集成 | 全新升級 | 便捷操作

希沃交互智能平板是集成大螢幕高清顯示、互動式電子白板、電腦、電視、音箱同網路傳輸等多項功能於一身的多媒體教學演示與操作設備。全新升級，操控便捷，希沃交互智能平板F6系列致力於為課堂提供優質的視聽與互動教學體驗。

產品特點

PRODUCT FEATURES



雙核引擎

- 採用Windows、Android雙系統一體化設計，支援數據傳輸共用
- 雙系統均可獨立實現白板書寫和PPT、希沃白板等多種格式的多媒體課件播放



全新升級

- 全新UI設計，常用小工具、快速鍵均可快速觸達，全面提高課堂效率
- 攝像頭、聲學、顯示全面升級，更加貼合真實教室教學場景



視覺健康

- 希沃聯合國家級檢測機構*宣導制定了一體機品類視覺健康認證規範*
- 全新綜合護眼模式，經典護眼，柔和原彩，全新紙質護眼模式可供使用者自定義
- 符合TÜV萊茵眼部舒適度（Eye comfort）認證以及通過人眼視覺舒適度（VICO）檢測，全方位呵護師生視覺健康



匠心設計

- 金屬拉絲氧化工藝邊框設計，精緻典雅，再續經典
- 圓角無利邊、專用防撞擋板設計，安全可靠

*北京泰瑞特認證有限責任公司、國家廣播電視產品品質監督檢驗中心、廣州視睿電子科技有限公司

*《顯示裝置顯示性能和視覺健康認證技術規範》



視聽升級

- 內置1300萬像素、定制**超大視場角攝像頭**，拍攝互動更全更清晰
- 專為教室設計的**2.2空中聲道頂置喇叭**模組，聲音覆蓋更均勻，專業匹配真實教學場景
- 全新智慧音畫模式，可**自動匹配**適合的音效、畫質模式
- **高色准顯示**，支援高級圖像模式，色彩空間、色溫均可定義，提供更加準確專業的顯示

智能聯動

- 無線私有協定藍牙主動互聯，**周邊設備*一鍵連接**搭配希沃終端物聯，設備連接狀態、便捷操作輕鬆實現
- **NFC讀卡模式***，匹配NFC輕鬆一碰，希沃帳號即可全部登陸

*符合私有協定的藍牙設備
*僅支援部分機型



便捷操作

- 支援**五指手勢操作**，五指畫面、五指放大，並可自定義，授課過程更高效
- 前置全功能Type-C介面，一根線實現視頻、音訊、觸控傳輸

暢快體驗

- **高精度觸控**，還原自然板書書寫體驗
- **環保無粉塵**，支持板書線上保存



seewo 希沃

教育數字化工具及服務提供者



廣州視睿電子科技有限公司

地址：廣州市科學城科珠路192號視睿科技園（郵編：510663）

服務熱線：400-186-2505

www.seewo.com

技術規格書

一、產品外觀



二、顯示參數

型號	FC65EX
尺寸	65 英寸
回應時間	6.5ms
畫面比例	16:9
顯示區域	1428.48(H)×803.52(V)mm
解析度	3840(H)×2160(V)
像素間距	0.372×0.372mm
刷新頻率	60Hz
色彩度	1.07B(10bit)
色域	72%
對比度	4000:1

可視角度	178° (H/V)
亮度	350cd/m ²
背光類型	DLED
工作壽命	≥30000 小時

三、操作系統

系統版本	Android 11.0
RAM	2G
ROM	8G
CPU	四核 A55
GPU	Mali-G52

四、觸摸參數

識別原理	紅外識別
輸入方式	被動紅外筆;手指
觸摸精度	± 2mm
觸摸點數	20 點觸摸
最小識別物	3mm
書寫高度	≤ 3mm
書寫顯示	單筆雙色
輸出座標	32768(W) × 32768(D)
回應時間	≤ 10ms

支持系統	Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/ Android/Linux/Mac OS X/Chrome
------	---

五、喇叭

聲道	2.2
功率	60W

六、麥克風

數量	4 陣列
拾音距離	0~6m

七、攝像頭

數量	1
像素	1300 萬
位置	上邊框中間

八、藍牙

版本	5.2
工作頻率	2.4GHz
工作距離	0~12m

九、Wi-Fi

版本	802.11 a/b/g/n/ac/ax
工作頻率	2.4GHz/5GHz
工作距離	0~12m

十、電氣參數

電源輸入	220V~50Hz 1.5A
整機最大功耗	330W
待機功耗	≤0.5W

十一、 I/O 埠

HDMI IN	2
USB 3.0	3
USB Type-C	1
TOUCH 2.0	1
AUDIO OUT	1
RS232	1
按鍵	電源鍵，護眼鍵，設置鍵，音量-鍵，音量+鍵，錄屏鍵

十二、 尺寸重量

整機尺寸（長×寬×厚）	1488×916×90mm
包裝尺寸（長×寬×高）	1628×208×1014mm
整機+壁掛厚度	120mm(WIB9060G)
VESA 孔規格（長×寬）	600×400mm
壁掛螺絲規格	M8×25mm
淨重	37.9Kg
毛重	46.45Kg

十三、 隨機配件

電源線	×1
手寫筆	×2
壁掛	×1

十四、 環境因素

工作溫度	0℃~40℃
工作濕度	10%~90%RH
存儲溫度	-20℃~60℃
存儲濕度	10%~90%RH
工作高度	5000 米以下

十五、 可選模塊

PC 模組型號	MT61A
---------	-------

十六、 免責聲明

受產品配置和製造工藝影響，實際機身尺寸/機身重量或有差異，請以實物為準。

本規格書產品圖片僅作示意，實物產品效果（包括但不限於外觀、顏色、尺寸）可能略有差異，請以實物為準。

為盡可能提供準確的規格參數，可能即時調整和修訂本規格書的文字表述、圖片效果等內容，以求與實際產品性能、規格等資訊相匹配。

如遇確有進行上述修改和調整必要的情形，恕不專門通知。



NOTICE: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

